

Imprimante de reçus thermique 80 mm avec coupe automatique

(Modèle: OCPP-80S)

Caractéristiques:



Conception compacte, apparence à la mode, papier facile à charger ;

Prend en charge l'impression de codes-barres multi-1D et de codes QR ;

Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante ;

Prise en charge de la fonction de ticket de file d'attente d'impression ;

Prend en charge différentes combinaisons d'Interfaces ;

Impression à haute vitesse et à faible bruit jusqu'à 300 mm/s ;

Séparateur de papier réglable de 48 ou 80 mm en option ;

Tête d'imprimante longue durée de 150 km ;

soutien mural.

spécification

Général	
Modèle	OCPP-80S
Nom	Imprimante thermique de bureau 80 mm avec coupeur automatique

Couleur	Noir
Interface	USB/USBLAN/USBBT/ USBWiFi/URLWIFI/URLBT
Source de courant	Entrée : CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Sortie : 24 V CC/2,5 A.
Tiroir-caisse	C,C 24 V/1 A.
Durée de vie de la tête d'impression	150KM
Coupeur	Coupeur automatique
Capteurs	Papier épuisé, capot ouvert, bourrage dans le couteau, bourrage papier et marque noire détection (facultatif)
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, cordon d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, Séparateur de papier (facultatif)
Système d'exploitation prenant en charge	Compatible avec iOS/Android/Windows/Linux
Les normes de sécurité	CE, FCC, RoHS, etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 ppp
Vitesse d'impression	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Largeur d'impression	72mm
Impression graphique	Les soutiens télécharger et imprimer des bitmaps (chaque taille de bitmap Max. 20K)
Commande d'impression	Compatible avec ESC/ POS
Code-barres et caractère	
code à barre	Code-barres 1D : UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8) / CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 Code-barres 2D : QR CODE (Solution USB unique ou UR sans fonction de code QR)
Taille des caractères	Caractère ANK, police UN: 12* 24 points, 1,5 (L) * 3,0 (H) mm PoliceB : 9*17 points, 1,1 (L) * 2,1 (H) mm Simplifié/Traditionnel : 24* 24 points, 3,0 (L) *3,0 (H) mm
Japonais / Corée	soutien
Langue définie par l'utilisateur	PC437 / Katakana / PC850 / PC860/PC863/ PC865/ Europe de l'Ouest/ Grec/ Hébreu / Europe de l'Est / Iran/ WPC1252/ PC866/PC852/PC858/ Iran/lettres/arabe/PT151, 1251/ PC737/ WPC/ 1257/ Thai/Vietnam/ PC864/ PC1001/ (letton) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68 mm/76 mm/80 mm (en option)
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau de papier	80 mm maximum
Séparateur de papier	Soutien
Physique	
Dimension	180*142*136mm
Poids	1,65 kg
Boîte d'emballage	228*215*165mm
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10% ~ 80% Pas de condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10% ~ 90% Pas de condensation

Général	
Modèle	OCP-80S
Nom	Imprimante thermique de bureau 80 mm avec coupeur automatique
Couleur	Noir
Interface	USB/USBLAN/USBBT/ USBWiFi/URLWIFI/URLBT
Source de courant	Entrée : CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Sortie : 24 V CC/2,5 A.
Tiroir-caisse	C,C 24 V/1 A.
Durée de vie de la tête d'impression	150KM
Coupeur	Coupeur automatique
Capteurs	Papier épuisé, capot ouvert, bourrage dans le couteau, bourrage papier et marque noire détection (facultatif)
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, cordon d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, Séparateur de papier (en option)
Système d'exploitation prenant en charge	Compatible avec iOS/Android/Windows/Linux
Les normes de sécurité	CE, FCC, RoHS, etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 ppp
Vitesse d'impression	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Largeur d'impression	72mm
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression de bitmaps (chaque taille de bitmap Max. 20K)
Commande d'impression	Compatible avec ESC/ POS
Code-barres et caractère	
code à barre	Code-barres 1D : UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8) / CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 Code-barres 2D : QR CODE (Solution USB unique ou UR sans fonction de code QR)
Taille des caractères	Caractère ANK, police A : 12* 24 points, 1,5 (L) * 3,0 (H) mm PoliceB : 9*17 points, 1,1 (L) * 2,1 (H) mm Simplifié/Traditionnel : 24* 24 points, 3,0 (L) *3,0 (H) mm
Japonais / Corée	Soutien

Langue définie par l'utilisateur	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/ PC865/ Europe de l'Ouest/ grec/ hébreu / Europe de l'est/Iran/WPC1252/ PC866/ PC852/ PC858/ Iran/letton/arabe/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ Thaï/Vietnam/ PC864/ PC1001/ (letton) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thaï)
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68 mm/76 mm/80 mm (en option)
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau de papier	80 mm maximum
Séparateur de papier	soutien
Physique	
Dimension	180*142*136mm
Poids	1,65 kg
Boîte d'emballage	228*215*165mm
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10% ~ 80% Pas de condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10% ~ 90% Pas de condensation

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm

